




















Зонды воздуха	Иллюстрация	Диап. изм.	Погрешность	t ₉₉	№ заказа	Цена**
Прочный зонд для воздуха, термопара Тип К		-60 до +400 °C	Класс 2*	25 с	0602 1793	2500 руб.
Погружные/проникающие зонды	Иллюстрация	Диап. изм.	Погрешность	t ₉₉	№ заказа	Цена**
Эффективный водонепроницаемый быстродействующий погружной зонд, термопара типа К		-60 до +1000 °C	Класс 1*	2 с	0602 0593	4500 руб.
Сверхбыстрый, водонепроницаемый погружной/проникающий зонд, термопара Тип К		-60 до +800 °C	Класс 1*	3 с	0602 2693	5900 руб.
Гибкий, погружной наконечник, термопара Тип К		-200 до +1000 °C	Класс 1*	5 с	0602 5792	1700 руб.
Гибкий, погружной наконечник, для измерений температуры воздуха и газов (не для применения в плавильных печах)		-200 до +1300 °C	Класс 1*	4 с	0602 5693	2400 руб.
Гибкий, погружной наконечник, термопара Тип К		-200 до +40 °C	Класс 3*	5 с	0602 5793	2100 руб.
Водонепроницаемый погружной/проникающий зонд, термопара типа К		-60 до +400 °C	Класс 2*	7 с	0602 1293	1900 руб.
Поверхностные зонды	Иллюстрация	Диап. изм.	Погрешность	t ₉₉	№ заказа	Цена**
<ul style="list-style-type: none"> Быстродействующий плоский поверхностный зонд для измерений в труднодоступных местах (в узких проемах и щелевых отверстиях, термопара Тип К 		0 до +300 °C	Класс 2*	5 с	0602 0193	5900 руб.
<ul style="list-style-type: none"> Быстродействующий поверхностный зонд с подпружиненной термопарой также для неровных поверхностей, диапазон измер. краткосрочн. до +500°C, термопара Тип К 		-60 до +300 °C	Класс 2*	3 с	0602 0393	5900 руб.
<ul style="list-style-type: none"> Водонепроницаемый поверхностный зонд с расширенным наконечником для измерений на плоских поверхностях, термопара Тип К 		-60 до +400 °C	Класс 2*	30 с	0602 1993	2500 руб.
<ul style="list-style-type: none"> Быстродействующий поверхностный зонд с подпружиненной термопарой, с изогнутым након., также для неровных поверхностей, диапазон измер. краткосрочн. до +500°C, термопара Тип К 		-60 до +300 °C	Класс 2*	3 с	0602 0993	6900 руб.
<ul style="list-style-type: none"> Эффективный водонепроницаемый поверхностный зонд, с небольшим измер. наконечником для плоских поверхностей термопара Тип К 		-60 до +1000 °C	Класс 1*	20 с	0602 0693	5500 руб.
Поверхностный зонд (термопара типа К) с плоским наконечником и телескопической ручкой до 600 мм, для измерений в труднодоступных точках		-50 до +250 °C	Класс 2*	3 с	0602 2394	16900 руб.
Магнитный зонд, сила сцепления 20 N, для измерений на металлических поверхностях		-50 до +170 °C	Класс 2*	150 с	0602 4792	9000 руб.
Высокотемпературный магнитный зонд, сила сцепления 10 N, для измерений на металлических поверхностях		-50 до +400 °C	Класс 2*		0602 4892	10000 руб.
Зонд-обкрутка с "липучкой" Velcro для измерения температуры труб диаметром до 120 мм, T _{макс} +120°C		-50 до +120 °C	Класс 1*	90 с	0628 0020	2900 руб.
Обхватывающий трубу зонд (термопара типа К) для труб диаметром от 5 до 65 мм, со сменным наконечником. Диапазон краткосрочных измерений до +280°C		-60 до +130 °C	Класс 2*	5 с	0602 4592	7900 руб.
Запасной наконечник для обхватывающего трубу зонда 0602 4592		-60 до +130 °C	Класс 2*	5 с	0602 0092	2300 руб.
Зонд зажим для измерений на трубах, диаметр труб от 15 до 25 мм (макс. 1"), краткосрочный диапазон измерений до +130°C		-50 до +100 °C	Класс 2*	5 с	0602 4692	3700 руб.

*В соответствии с нормами EN 60584-2, погрешность Класса 1 - от -40 до +1000 °C (Тип К), Класса 2 - от -40 до +1200 °C (Тип К), Класса 3 - от -200 до +40 °C (Тип К).

** цена указана с НДС со склада в Москве. Проверка оплачивается дополнительно.



Пищевые зонды	Иллюстрация	Диап. изм.	Погрешность	t ₉₉	№ заказа	Цена**
Водонепроницаемый пищевой зонд из нержавеющей стали (класс защиты IP65), термопара типа К	<p>125 мм D 4 мм 30 мм D 3.2 мм Соединение: фиксированный кабель</p>	-60 до +400 °C	Класс 2*	7 с	0602 2292	4900 руб.
Надежный пищевой зонд со специальным держателем (класс защиты IP 65), усиленный полиуретановый кабель, термопара типа К	<p>115 мм D 5 мм 30 мм D 3.5 мм Соединение: фиксированный кабель</p>	-60 до +400 °C	Класс 1*	6 с	0602 2492	5900 руб.
Надежный водонепроницаемый погружной /проникающий зонд (термопара типа К) с защитным металлическим шлангом для Tmax +230°C, для мониторинга температуры масла для жарки	<p>240 мм D 4 мм Соединение: фиксированный кабель</p>	-50 до +230 °C	Класс 1*	15 с	0628 1292	4900 руб.
Термопары	Иллюстрация	Диап. изм.	Погрешность	t ₉₉	№ заказа	Цена**
Термопара с адаптером, гибкий кабель 800мм, стекловолоконно, термопара типа К	<p>800 мм D 1.5 мм</p>	-50 до +400 °C	Класс 2*	5 с	0602 0644	1000 руб.
Термопара с адаптером, гибкий кабель 1500 мм, стекловолоконно, термопара типа К	<p>1500 мм D 1.5 мм</p>	-50 до +400 °C	Класс 2*	5 с	0602 0645	1750 руб.
Термопара с адаптером, гибкий кабель 1500мм, тефлоновый, термопара типа К	<p>1500 мм D 1.5 мм</p>	-50 до +250 °C	Класс 2*	5 с	0602 0646	1750 руб.

*В соответствии с нормами EN 60584-2, погрешность Класса 1 - от -40 до +1000 °C (Тип К), Класса 2 - от -40 до +1200 °C (Тип К), Класса 3 - от -200 до +40 °C (Тип К).

** цена указана с НДС со склада в Москве. Проверка оплачивается дополнительно.